



SELLADOR HÍBRIDO

Harseal 90

Sellador híbrido blanco · tira de peralte líquido

400 %

Alargamiento a la rotura

300 psi

Resistencia a la tracción

25 pies

Lineales por tubo de 10.3 oz

-40 °F

Temperatura mínima de servicio

REFERENCIA

90-WHS-10

CATEGORÍA

Sellador híbrido

FABRICANTE

Neptune Coatings

REPRESENTANTE EN VENEZUELA

Vene-Neptune S.R.L.

RESUMEN

Sellador híbrido blanco · tira de peralte líquido

Sellador híbrido de silicona-uretano de un solo componente, diseñado para ángulos de 90 grados con el sistema WetSuit® 2-Part.

● SOLO PARA USO PROFESIONAL

CONTENIDO

01 Descripción

02 Funciones

03 Propiedades

04 Empaque y envío

01 Descripción

Harseal 90 es un sellador híbrido de silicona-uretano de un solo componente, sin disolventes, sin sólidos, impermeable, diseñado específicamente para su uso en ángulos de 90 grados con el sistema de WetSuit 2-Part como una tira de peralte líquido.

Un producto de curado por humedad, Harseal 90 no requiere un tiempo de curado antes de la instalación del sistema de 2-Part sobre él. Con énfasis en una alta resistencia al desgarro, baja contracción y adhesión superior a casi cualquier sustrato, Harseal 90 reducirá su tiempo de preparación a una fracción de los sistemas tradicionales. La composición de Harseal 90 evita la formación de residuos en la superficie en la aplicación a temperaturas más bajas, la decoloración de las capas superiores por amarillamiento y la acumulación de suciedad.

02 Funciones

- Tecnología fácil de aplicar para todas las costuras, sujetadores, cumbreras, tapajuntas y penetraciones. Además, rellena agujeros de insectos en concreto, trata espacios entre sustratos, adhiere tapajuntas sueltos, trata sujetadores, refuerza transiciones, adhiere soportes de tuberías y más.
- Grado exterior, diseñado para usos industriales que requieren elasticidad y alta resistencia.
- Sin disolventes, se puede aplicar a superficies libres de hielo a temperaturas bajo cero o por debajo de él.
- Incluso se adhiere a superficies húmedas o mojadas y es tolerante a la lluvia durante el curado.
- Rendimiento a temperaturas tan bajas como -40 grados F.
- No mancha y es resistente al moho, a los hongos y a las algas.

- Cura hasta convertirse en un sellador flexible resistente al agua.
- Excelente adherencia incluso bajo el agua.
- Sin sangrado, muy bajo COV, estable a los rayos UV.
- El rendimiento es de 25 pies 1/4" para tubos de 10.3 oz.
- 25 pies lineales por tubo.
- Bajo olor y mínima contracción.
- Pintable.

03

Propiedades

PROPIEDAD	RESULTADO
Color	Blanco
Aplicación	Se puede aplicar a la mayoría de las superficies sin imprimación
Resistencia a la tracción	300 psi
Alargamiento a la rotura	400 %
Dureza Shore A	32 (curado ambiental de 5 días)
Temperatura de aplicación	13 a 200 °F
Densidad	10.5 lbs/gal
Flexión a baja temperatura	-20 °F
Temperatura de servicio	-40 °F a 200 °F
Vida útil almacenado entre 40 °F y 80 °F	12 meses

SE ADHIERE A SUPERFICIES MOJADAS O SECAS

- Asfalto
- Metales
- TPO
- Aluminio
- EPDM
- Cerámica
- PVC
- Espuma en aerosol
- Acrílico
- Icopor
- Vidrio
- EPS
- Silicona
- Madera
- Hormigón
- Fibra de vidrio
- Acero
- Metales recubiertos

04

Empaque y envío

TAMAÑO DEL CONTENEDOR	CLASE DE ENVÍO
10.3 oz · 30 tubos por caja · 64 cajas por pallet	Clase 55



NEPTUNE

— NI EL AGUA, NI EL TIEMPO —



PROTECCIÓN

+



DURABILIDAD

+



IMPERMEABILIZACIÓN

+



CONFIANZA

=



LONGEVIDAD

ASESORÍA TÉCNICA

Nuestro equipo de expertos te acompaña en cada etapa del proceso, con soporte técnico continuo.

OFICINA

+58 412 3403698

CORREO

info@veneneptune.com

WEB

www.veneneptune.com